

MINI-KOGELKRAAN / DN10 / 1/2" X 3/4" EUROCONUS

Attentie!

- Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang van de installatie of onderhoud van de kogelkraan. Bewaar deze montagehandleiding voor de toekomst.
- Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de geldende installatievoorschriften, werkbladen en veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt.
- Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de installatie van de kogelkraan en/of toebehoren.

Toepassingen

- De kogelkranen zijn geschikt voor toepassing in alle drinkwater- en cv-installaties met een werkdruk van maximaal 6 bar en een temperatuur van -15°C tot +90°C.
- Waarschuwing! Bevriezing van de installatie kan de kogelkraan ernstig beschadigen.

Opslag

- De kogelkranen dienen in volledig geopende of gesloten staat te worden opgeslagen, beschermd tegen stof en vuil.

Montage

- Controleer of de kogelkraan geschikt is voor de van toepassing zijnde installatieparameters (druk, temperatuur, medium). Raadpleeg bij twijfel onze website op www.raminex.nl of neem contact met ons op.
- Controleer of de leidingen in één lijn liggen.
- Voor de afdichting van kogelkranen met binnendraad adviseren wij vloeibare Loctite sealant met Kiwa keur. Bij gebruik van teflontape niet meer dan 4 lagen aanbrengen om beschadiging van de kogelkraan te voorkomen.
- Bij montage van de kogelkraan mag alléén het sleutelvlak aan de zijde van de te monteren leiding gebruikt worden. In géén geval mag het sleutelvlak aan de andere zijde gebruikt worden.
- Vermijd een excessief aandraaimoment bij de montage. Dit kan de kogelkraan ernstig beschadigen.
- Controleer de installatie op lektheid conform de geldende voorschriften/werkbladen.
- Alvorens de installatie in gebruik te nemen dient het leidingnetwerk doorgespoeld te worden conform de geldende voorschriften/werkbladen.

Bediening

- De kogelkranen zijn voorzien van voorzien van een schroevendraaierbediening met ingebouwde 90° draaibegrenzing. Een verdraaiing van 90° resulteert in een volledige opening of sluiting van de kraan.

Inspectie

- Inspecteer de kogelkraan periodiek om verzekerd te zijn van een goed functioneren. Bij extreme condities wordt een meer frequente inspectie-interval geadviseerd.

Onderhoud

- De kogelkraan heeft geen onderhoud nodig.



Technische specificaties

- Toepassing : drinkwater- en cv-installaties
- Medium : water
- Max. werkdruk : 6 bar
- Min/max bedrijfstemp. : -15°C / +90°C
- Doorlaat : DN10
- Spindelafdichting : O-ring
- Schroefdraad : conform ISO 7-1 / ISO 228
- Bediening : schroevendraaierbediening sleuf toont positie kogel
- Lektheid : 100% getest op lektheid

Technische specificaties

- Huisdelen : messing (EN12164)
- Kogel : messing / verchroomd (EN12164)
- Spindel : messing / vernikkeld (EN12164)
- Borgring : RVS (EN10270-3)
- Zittingen : Viton®
- O-ring : Viton®

Aansprakelijkheid

- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, svp de kogelkraan retourneren, vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.
- Aangezien de kwaliteit van de installatie van de kogelkraan van vele factoren afhangt die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, welke verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

Informatie

- Voor meer informatie bezoek onze website op <http://www.raminex.nl>